



Protezione anticaduta

DAYAK LV120G

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Barra di ancoraggio per porta, certificata per uso di 2 persone, facile da installare



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria mineraria
- Stoccaggio

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN 795
TIPO B

TS16415
2

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

DAYAK LV120G

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Barra di ancoraggio per porta, certificata per uso di 2 persone, facile da installare

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Ancoraggio per telaio di porta/finestra
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	1,35
Colore	Acciaio
Peso (kg) (kg)	5,99
Utilizzo	Per porte e finestre da 63 a 123 cm
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)



DAYAK LV120G

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Protezione anticaduta

Barra di ancoraggio per porta, certificata per uso di 2 persone, facile da installare

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
ANC12GS1Z3011 [LV120G]	Acciaio	Regolabile	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height