



Protección anticaídas

DAYAK LV120G

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Barra de anclaje de puerta, para asegurar a 2 personas, fácil de instalar



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria minera
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



CATEGORÍA III

EN 795
TIPO B

TS16415
2

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

DAYAK LV120G

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Barra de anclaje de puerta, para asegurar a 2 personas, fácil de instalar

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Anclaje para marco de puerta/ventana
Composición del soporte principal	Acero galvanizado
Longitud máxima (m)	1,35
Color	Acero
Peso (kg) (kg)	5,99
Uso	Para puertas y ventanas de 63 a 123 cm
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



DAYAK LV120G

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Protección anticaídas

Barra de anclaje de puerta, para asegurar a 2 personas, fácil de instalar

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
ANC12GS1Z3011 [LV120G]	Acero	Ajustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height